COMUNE DI CUNEO
PROVINCIA DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA

ai sensi della L.R. 56/77 - art. 43 e s.m.i

ZONA ATF1.BG1
Fraz. BORGO SAN GIUSEPPE

VARIANTE AL P.E.C.

APPROVATO CON D.G.C. n° 107 del 24.04.2013 e n° 318 del 18.12.2013

Tav.	OPERE DI URBANIZZAZIONE	scala
13	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1:500

ELABORATI DEFINITIVI AGG. 22/06/2021

PROPONENTI:
- CAVALLO ROSSO S.r.l. con sede in Corso Nizza n° 70 bis - CUNEO
- Sig. IMBERTI Alberto residente in Via Villar n° 42 - BORGO SAN DALMAZZO
- Sig. IMBERTI Giuseppe residente in Via Lesegno n° 5b - CUNEO
- Sig. ra REBOLA Nadia residente in Via Don G. Peirone n° 52 - PEVERAGNO
- Sig. REBOLA Roberto residente in Via Stampatori n° 21 - TORINO
- GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Don Giuseppe Dutto n° 6 - BOVES
- COOPERATIVA EDILIZIA FLAVIA con sede in Via Fossano n° 6 - CUNEO

PROGETTO:

ARCHANA ARCHITETTI ASSOCIATI
Arch. Michele Forneris
Arch. Lisa Cattaneo
Corso Nizza n° 30 - CUNEO
Tel. 0171/69.56.53

NOVEMBRE 2020
agg. APRILE 2021

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Contatore di energia elettrica
QTP	Quadro elettrico illuminazione pubblica
	Armatura stradale doppia isolamento a led per illuminazione stradale, colore Blu RAL 5003. (a scelta della Committenza e della D.L.), temperatura colore 3000K. Tipo AEC Mod. Italo 1 GF3 STE-M 3,7-44W 525mA o similare.
	Armatura stradale doppia isolamento a led per illuminazione stradale, colore Blu RAL 5003, temperatura colore 3000K. (a scelta della Committenza e della D.L.), temperatura colore 3000K. Tipo AEC Mod. Italo 1 GF3 STE-M 3,7-44W 525mA o similare.
	Armatura stradale doppia isolamento a led per illuminazione pista ciclabile, colore Blu RAL 5003 (a scelta della Committenza e della D.L.), temperatura colore 3000K. Tipo AEC Mod. Italo 1 GF2H1 ST5JS 3,5-24W 525mA o similare
	Corpo illuminante doppio isolamento a led per illuminazione area verde, temperatura colore 3000K, (a scelta della Committenza e della D.L.), temperatura colore 3000K. Tipo AEC Mod. Eos Raya 0F2H1 S 3,5-24W o similare
	Pozzetto ispezionabile con chiusino in ghisa dimensioni 40x40cm con ghiottoine in resina
	Pozzetto ispezionabile con chiusino in ghisa dimensioni 40x40cm
	Scatola di derivazione in vetroresina per morsettiera doppio isolamento da installare alla base del palo
	Armatura per illuminazione pista ciclabile
	Armatura per illuminazione pista ciclabile
	Armatura per illuminazione pista ciclabile

LEGENDA DICITURE

Dicitura	Descrizione
TP	Armatura stradale installata testapalo
PS	Armatura stradale installata su palo singola Ø60mm in acciaio zincato
PD	Armatura stradale installata su palo doppia Ø60mm in acciaio zincato
SB	Armatura stradale installata su sbraccio singolo in acciaio zincato, sbraccio 1,00m, lunghezza 1,50m
SD	Armatura stradale installata su sbraccio doppio in acciaio zincato, sbraccio 1,00m, lunghezza 1,50m

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DI NUOVA FORNITURA E POSA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

ARMATURA TIPO SCHREDER MOD. MC3 SU PALO IN CEMENTO ARMATO H=9mt F.T. ESISTENTE DA REFITTARE CON NUOVE ARMATURE TIPO AEC MOD. ITALO 1 700mA 0F3 STE-M 3,7-48L INSTALLARE NUOVA MORSETTIERA ESTERNA ALLA BASE DEL PALO

SMANTELLAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PALO 8m F.T., SBRACCIO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m E ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 3M 525mA 3000K AUTODIM "CITTA' DI CUNEO" ESISTENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVO BASAMENTO IN CLS DIMENSIONI 100x100x120cm E FORNITURA E POSA DI NUOVA ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 525mA 0F2H1 ST5JS 3,5-24W PER PISTE CICLABILI CON INNESTO SUL PALO ESISTENTE E NUOVA PIPA.

SMANTELLAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PALO 8m F.T., SBRACCIO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m E ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 3M 525mA 3000K AUTODIM "CITTA' DI CUNEO" ESISTENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVO BASAMENTO IN CLS DIMENSIONI 100x100x120cm E FORNITURA E POSA DI NUOVO SBRACCIO PER INNESTO TESTAPALO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m

SMANTELLAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PALO 8m F.T., SBRACCIO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m E ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 3M 525mA 3000K AUTODIM "CITTA' DI CUNEO" ESISTENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVO BASAMENTO IN CLS DIMENSIONI 100x100x120cm E FORNITURA E POSA DI NUOVO SBRACCIO PER INNESTO TESTAPALO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m

SMANTELLAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PALO 8m F.T., SBRACCIO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m E ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 3M 525mA 3000K AUTODIM "CITTA' DI CUNEO" ESISTENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVO BASAMENTO IN CLS DIMENSIONI 100x100x120cm E FORNITURA E POSA DI NUOVA ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 525mA 0F2H1 ST5JS 3,5-24W PER PISTE CICLABILI CON INNESTO SUL PALO ESISTENTE E NUOVA PIPA

SMANTELLAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PALO 8m F.T., SBRACCIO ELEVAZIONE 1.0m LUNGHEZZA 1.5m E ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 3M 525mA 3000K AUTODIM "CITTA' DI CUNEO" ESISTENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVO BASAMENTO IN CLS DIMENSIONI 100x100x120cm E FORNITURA E POSA DI NUOVA ARMATURA TIPO AEC MOD. ITALO 1 525mA 0F2H1 ST5JS 3,5-24W PER PISTE CICLABILI CON INNESTO SUL PALO ESISTENTE E NUOVA PIPA.

PREVEDERE GIUNZIONE IN RESINA NEL CASO IL CAVO ESISTENTE NON ARRIVI FINO ALLA MORSETTIERE DEL PRIMO PALO OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO

N.7 ARMATURE TIPO SCHREDER MOD. MC3 SU PALI IN CEMENTO ARMATO H=9mt F.T. ESISTENTI DA REFITTARE CON NUOVE ARMATURE TIPO AEC MOD. ITALO 1 700mA 0F3 STE-M 3,7-44M E NUOVO SBRACCIO IN ACCIAIO ZINCATO L=1,5m.

121(pianta) 534.758
122(sp.rec.) 534.472
123(muro portina) 534.329
124(muro portina) 534.272
125(muro fine campo sportivo) 534.363
126(muro) 533.923
128(sp.fabb.)
110(tombino) 534.077
110(tombino fognatura) 533.991
112(tombino fognatura) 533.850
113(muro) 533.995
114(palo luce)
115(palo)
116(sp.fabb.)
100 534.00